

Infos und Bedingungen zur Entsorgung von Holzasche

Prozess

- Sie erteilen uns den Auftrag für die Entsorgung der Asche frühzeitig (2-3 Wochen zum Voraus) mit folgenden Informationen:
 - o Anzahl Container 800/240 l oder Kubikmeter Asche
 - o Genauer Standort der zu leerenden Gebinde
 - o Distanz zwischen Gebinde und Fahrzeugstandort
 - o Tel. Nummer und Name der zuständigen Person
- Terminvereinbarung durch unseren Disponenten
- Staubfreies Absaugen der Asche bei Ihnen vor Ort
- Lieferschein wird Ihnen übergeben
- Ablad der Asche und Verarbeitung zur Chromatreduktion
- Ablagerung der behandelten Asche in der Deponie

Voraussetzungen für das Absaugen der Holzasche

- Die Asche muss kalt und trocken sein
- Es dürfen keine Fremdkörper in der Asche sein
- Die Asche von nicht naturbelassenem Holz (zum Beispiel Spanplatten oder lackiertes Holz) muss bei der Anmeldung explizit durch den Kunden deklariert werden, weil eine Analyse notwendig ist
- Die Zufahrt muss für einen 4-Achs Lastwagen mit einem Gesamtgewicht von 32 Tonnen gewährleistet sein
- Die Gebinde müssen so nah wie möglich an das Fahrzeug gebracht werden
- Während dem Absaugen der Asche muss die zuständige Person vor Ort oder für allfällige Fragen telefonisch erreichbar sein
- Grosse Schlackenstücke können wegen Verstopfungsgefahr der Leitungen nicht abgesaugt werden

Fahrzeugdaten

- Masse: 10m lang, 2.55 m breit, 4m hoch
- Ladevolumen: 18 m³
- Nutzlast: 15 Tonnen
- Saugleitung: bis 25m, weitere Distanzen auf Anfrage
- Filteranlage: ermöglicht ein emissionsfreies Absaugen der Asche

Abrechnung

- Die Asche wird nach Anzahl Container oder Kubikmeter abgerechnet
- Sind Container beim Absaugen nicht komplett voll, werden diese trotzdem vollumfänglich in Rechnung gestellt
- Eine Schlauchlänge bis 15 m ist im Preis inbegriffen. Für Schlauchlängen ab 15m wird ein Zuschlag erhoben
- Für Holzasche von nicht naturbelassenem Holz gilt eine spezifische Preisliste
- Entspricht die Holzasche nicht den oben genannten Voraussetzungen, kann dies zu Verstopfungen, Verschmelzungen, Verbrennungen und Defekten am Fahrzeug sowie den Saugleitungen führen. Der Aufwand für das Reparieren wird dem Auftraggeber in Rechnung gestellt
- Kann die Holzasche nicht abgesaugt werden, weil zum Beispiel die Asche zu heiss ist oder der Zugang trotz Terminvereinbarung nicht gewährleistet ist, wird eine Anfahrtspauschale von 200 – 500 Fr. geschuldet

Fix installierte Saugleitungen

- Wir bieten Ihnen die Beratung, Planung und Montage einer festinstallierten Absaugleitung an
- Leitungen müssen gut geerdet werden, um elektrostatische Aufladungen zu vermeiden
- Unser Fahrzeug ist standartmässig mit einer Storz-Kupplung Knaggenabstand 133mm ausgestattet. Wir verfügen über verschiedene Übergangsstücke auf andere Kupplungen. Fragen Sie nach einem konkreten Stück.

Für weitere Fragen können Sie uns jederzeit telefonisch oder per Mail kontaktieren.

